Electrovanne 3/2 nf g1/4''



Codes de produit:

Reference:
PC421-00051
EAN13: -
UPC: -

Attributs du produit:

Description du produit:

Vous trouverez ci-joint l'électrodistributeur MFH-3-1/4 avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Où Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Ils peuvent être montés sur des barrettes de raccordement PAL à alimentation commune ou sur des blocs de raccordement PRS à alimentation et échappement communs. Les distributeurs sont fixés sur les barrettes et les blocs à l'aide de vis creuses. Les barrettes et le bloc de raccordement comportent 2 à 6 emplacements de distributeurs. Les emplacements libres des barrettes de raccordement PAL peuvent être obturés à l'aide d'écrous borgnes et ceux des blocs PRS par des plaques d'obturation. Les distributeurs peuvent être alimentés individuellement à une pression Caractéristiquestechniques / Valeures Fonction de distributeur / 3/2 monostable, fermé Mode d'actionnement/électrique Largeur / 30,5 mm Débit nominal normal / 800 l/min Pression de service /1,5 ... 8 bar Conception / Siège plat Type de rappel /Ressort mécanique Degré de protection / IP65 Agrément / c UL us - Recognized (OL) Diamètre nominal /7 mm Dimension modulaire /32 mm Fonction d'échappement /réglable Principe d'étanchéité /mou (joint) Position de montage /indifférent Commande manuelle auxiliaire /bistable Type de commande / piloté Sens d'écoulement / irréversible Chevauchement / recouvrement négatif Temps de commutation Arrêt /29 ms Temps de commutation Marche /10 ms Impulsion de test positif max. avec signal 0 /2.200 µs Impulsion de test négatif max. avec signal 1 / 3.700 µs Caractéristiques de bobine /Voir bobines, à commander séparément Fluide de service /Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Note sur le fluide de commande et de pilotage

/Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) Classe de résistance à la corrosion KBK /1 - Faibles effets de corrosion Température de stockage /-20 ... 60 °C Température du fluide /-10 ... 60 °C Température ambiante /-5 ... 40 °C Poids du produit /320 g Connexion électrique /par bobine F, à commander séparémentMode de fixation au choix : sur barrette de raccordement / à trou débouchant Raccord d'échappement de pilotage 82 /M5 Raccord pneumatique 1/ G1/4 Raccord pneumatique 2 / G1/4 Raccord pneumatique 3 /G1/4 Note sur la matière / Conforme RoHS Matériau joints / NBR Matériau corps /Aluminium moulé sous pression