

Mano. de press. diff. GAMMON 0-2 bar (0-30 psi) - bouton test frontal



Codes de produit:

Reference:
PC200-00007
EAN13: -
UPC: -

Attributs du produit:

Description du produit:

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES DU GAMMON GAUGE™:

- Lecture de la pression différentielle directement au sommet du piston
- Précision de 1/4 lb/po2 à des pressions de système allant jusqu'à 300 lb/po2
- Aucun calcul de soustraction requis - Tous les modèles sont disponibles en aluminium ou en acier inoxydable.
- Les surpressions positives et négatives n'influenceront pas l'étalonnage.
- Etalonnages multiples :
 - Face avant : PSI et Kpa
 - Face arrière : Bar et KG/cm²

- Chaque cylindre testé à 1200 psi
- Construction robuste - adaptée à l'utilisation sur véhicule ou à l'arrêt
- Filtre de protection de manomètre intégré, 10 microns
- Pression de fonctionnement maximale de 300 psi
- Raccords : 1/4" NPT femelle, 1/4" BSP disponible
- Plage de température des joints standard Viton GLT : -40°F à +400°F (-40°C à +204°C)
- Protection contre les rayons ultraviolets - la face avant du film empêche les rayons de dégrader le combustible dans le tube de verre.

Spécificité du modèle proposé :

- Soupape de test à bouton-poussoir à l'avant
- Lecture 0-2 bar
- Aluminium